



PROYECTOR SUN LIGHT

Fabricado en aluminio fundido en arena y reflector formado de lámina de aluminio abrillantado para el control y distribución de la luz, unidad sellada mediante un marco con vidrio plano termo templado, a prueba de impactos y choques térmicos, esta unidad puede ser montada en muro o punta de poste de 2 3/4 " de diámetro exterior. Soquet tipo mogul E39.



OPERA DE ACUERDO A BALASTRO Y FOCO

No CATALOGO	ALTURA		ANCHO	FONDO	APLICACIÓN EN	COLOR DE LUZ	WATTS
	S/P.P.	C/P.P.					
2030	46 cm	55 cm	37 cm	19 cm	Vapor de sodio a.p.	Amarillo dorada	150 a 250
2030	46 cm	55 cm	37 cm	19 cm	Aditivos metálicos	Blanca brillante	175 a 250

INNOVALUX, S.A. DE C.V. ZUAZUA 214 NTE. GUADALUPE, N.L. C.P. 67100
TEL: 83 - 54 - 55 - 33 Y 81 - 34 - 33 - 27 FAX: 83 - 55 - 08 - 39
Mail: innovalux.sa@gmail.com

S/P.P.: Sin punta de poste C/P.P.: Con punta de poste