



PROYECTOR SUN LIGHT

Fabricado en aluminio fundido en arena y reflector formado de lámina de aluminio abrigantado para el control y distribución de la luz, unidad sellada mediante un marco con vidrio plano termo templado, a prueba de impactos y choques térmicos, esta unidad puede ser montada en muro o punta de poste de 2 3/4 ” de diámetro exterior. Soquet tipo mogul E39.



OPERA DE ACUERDO A BALASTRO Y FOCO

| No CATALOGO | ALTURA | | ANCHO | FONDO | APLICACIÓN EN | COLOR DE LUZ | WATTS |
|-------------|--------|--------|-------|-------|---------------------|------------------|-----------|
| | S/P.P. | C/P.P. | | | | | |
| 2030 | 46 cm | 55 cm | 37 cm | 19 cm | Vapor de sodio a.p. | Amarillo dorada | 150 a 250 |
| 2030 | 46 cm | 55 cm | 37 cm | 19 cm | Aditivos metálicos | Blanca brillante | 175 a 250 |

INNOVALUX, S.A. DE C.V. ZUAZUA 214 NTE. GUADALUPE, N.L. C.P. 67100
TEL: 83 - 54 - 55 - 33 Y 81 - 34 - 33 - 27 FAX: 83 - 55 - 08 - 39
Mail: innovalux.sa@gmail.com

S/P.P.: Sin punta de poste C/P.P.: Con punta de poste