



LUMINARIA WALL PACK

Aplicaciones:

Pasos a desnivel, Túneles, Patios, Pasillos, Andadores, Fachadas y Corredores.

Características:

- **Cuerpo de aluminio puro inyectado a presión brindando mejores acabados y mayor ligereza y resistencia. Recubierto por pintura aplicada electrostáticamente proporcionando mayor resistencia a la – corrosión. Montaje en techo o pared.**
- **Refractor vidrio borosilicato prismático con una eficiente distribución lumínica resistente al impacto y a los cambios de temperatura. Asegurado por medio de tornillos para facilitar su mantenimiento y sellado herméticamente para evitar la entrada de contaminantes.**
- **Reflector óptico de lámina de aluminio anodizada y troquelada de alta reflectancia que brinda alta brillantez y mayor distribución lumínica.**
- **Porta lámpara de tipo mogul de porcelana E39.**



OPERA DE ACUERDO A BALASTRO Y FOCO

No CATALOGO	ALTURA	ANCHO	LARGO	APLICACIÓN EN	COLOR DE LUZ	WATTS	VOLTAJE
2046	244 mm	230 mm	465 mm	Vapor de Sodio a.p.	Amarillo dorada	250	127 - 220 V
2046	244 mm	230 mm	465 mm	Aditivos metálicos	Blanca brillante	250	127 - 220 V
2047	320 mm	230 mm	465 mm	Vapor de Sodio a.p.	Amarillo dorada	250 - 400	127 - 220 V
2047	320 mm	230 mm	465 mm	Aditivos metálicos	Blanca brillante	250 - 400	127 - 220 V

INNOVALUX, S.A. DE C.V. ZUAZUA 214 NTE. GUADALUPE, N.L. C.P. 67100

TEL: 83 - 54 - 55 - 33 Y 81 - 34 - 33 - 27 FAX: 83 - 55 - 08 - 39

Mail: innovalux.sa@gmail.com