

LUMINARIA FUENTE



Ideal para iluminar plazas, jardines y calles de colonias residenciales.

CUERPO:

Construido en aluminio fundido en arena, acrílico y lámina de aluminio.

PORTA BALASTRO Y BASE:

Aluminio fundido moldeado en arena, recubierto con pintura de poliéster aplicada electrostáticamente para mayor resistencia a la corrosión.

REFRACTOR:

Fabricado en acrílico con prismas interiores para aprovechar al máximo la fuente lumínica y evitar la adherencia de suciedad en el exterior.

REFLECTOR:

Cubierta formando el reflector en aluminio anodizado interiormente pintado electrostáticamente por el exterior.

ENTRADA DE BASE:

A punta de poste de 2 ½ “

SOQUET:

Tipo mogul de porcelana E39

MONTAJE: punta poste hasta 2 ¾ “ diámetro exterior.

OPERA DE ACUERDO A BALASTRO Y FOCO

No CATALOGO	ALTURA	ANCHO	APLICACIÓN EN	COLOR DE LUZ	WATTS
2006	52 cm	52 cm	Vapor de sodio a.p.	Amarillo dorado	70 a 250
2006	52 cm	52 cm	Aditivos metálicos	Blanca brillante	70 a 250

INNOVALUX, S.A. DE C.V. ZUAZUA 214 NTE. GUADALUPE, N.L. C.P. 67100

TEL: 83 - 54 - 55 - 33 Y 81 - 34 - 33 - 27 FAX: 83 - 55 - 08 - 39

Mail: innovalux.sa@gmail.com