



## LUMINARIA OV 15

### PARA CALLES DE ALTA DENSIDAD DE TRAFICO CARACTERISTICAS

• **CUBIERTA EXTERIOR:**

Aluminio inyectado a presión de optima calidad.

• **REFLECTOR:**

Troquelado de una pieza en aluminio anodizado con protección antioxidante mediante proceso "ALZAK"

• **REFRACTOR:**

Vidrio prismático termo templado de borosilicato para curva de distribución IV a prueba de variaciones térmicas.

• **BALASTRO:**

Deposito para balastro con capacidad hasta 250 watts.

• **PORTALAMPARA:**

Mogul de porcelana de alta calidad.

• **HERRAJES Y TORNILLOS:**

Cadminizados para protección anticorrosiva.

• **ACABADOS:**

En pintura gris brillante electrostática para mayor adherencia, resistente a los cambios de temperatura.

### OPERA DE ACUERDO A BALASTRO Y FOCO

| No CATALOGO | ALTURA | ANCHO | LARGO | APLICACIÓN EN      | COLOR DE LUZ     | WATTS    |
|-------------|--------|-------|-------|--------------------|------------------|----------|
| 2002        | 26 cm  | 33 cm | 67 cm | Sodio alta presión | Amarillo dorada  | 70 a 250 |
| 2002        | 26 cm  | 33 cm | 67 cm | Aditivos metálicos | Blanca brillante | 70 a 250 |