



## LUMINARIA OV 25

### PARA CALLES DE ALTA DENSIDAD DE TRAFICO CARACTERISTICAS

• **CUBIERTA EXTERIOR:**

Aluminio inyectado a presión de óptima calidad.

• **REFLECTOR:**

Troquelado de una pieza en aluminio anodizado con protección antioxidante mediante proceso "ALZAK"

• **REFRACTOR:**

Vidrio prismático termo templado de borosilicato para curva de distribución IV a prueba de variaciones térmicas.

• **BALASTRO:**

Deposito para balastro con capacidad hasta 400 watts.

• **PORTALAMPARA:**

Mogul de porcelana de alta calidad.

• **HERRAJES Y TORNILLOS:**

Cadminizados para protección anticorrosiva.

• **ACABADOS:**

En pintura gris brillante electrostática para mayor adherencia, resistente a los cambios de temperatura.

### OPERA DE ACUERDO A BALASTRO Y FOCO

No CATALOGO	ALTURA	ANCHO	LARGO	APLICACIÓN EN	COLOR DE LUZ	WATTS
2003	26 cm	34 cm	71 cm	Sodio alta presión	Amarillo dorada	250 a 400
2003	26 cm	34 cm	71 cm	Aditivos metálicos	Blanca brillante	250 a 400