



LUMINARIA MONTANA

PARA CALLES DE ALTA DENSIDAD DE TRAFICO CARACTERISTICAS

• **CUBIERTA EXTERIOR:**

Construida en aluminio inyectado a presión acabada con pintura tipo poliéster aplicada electrostática—mente para mayor resistencia a la corrosión.

• **REFLECTOR:**

Troquelado en una pieza en aluminio abrigantado y anodizado para su conservación.

• **SELLADA:**

Con marco de aluminio y vidrio plano termo templado a prueba de choques térmicos e impactos.

• **SOQUET:**

Mogul E39 de porcelana alta calidad.

• **MONTAJE:**

A percha mediante tornillos de sujeción.

OPERA DE ACUERDO A BALASTRO Y FOCO

No CATALOGO	ALTURA	ANCHO	LARGO	APLICACIÓN EN	COLOR DE LUZ	WATTS
2004	22 cm	50 cm	83 cm	Sodio alta presión	Amarillo dorada	70 a 400
2004	22 cm	50 cm	83 cm	Aditivos metálicos	Blanca brillante	70 a 400

INNOVALUX, S.A. DE C.V. ZUAZUA 214 NTE. GUADALUPE, N.L. C.P. 67100

TEL: 83 - 54 - 55 - 33 Y 81 - 34 - 33 - 27 FAX: 83 - 55 - 08 - 39

Mail: innovalux.sa@gmail.com