



LUMINARIA AUTOPISTA

Aplicaciones

- Avenidas
- Carreteras
- Libramientos
- Ejes viales
- Periféricos
- Vías rápidas

Características:

- Carcaza de aluminio puro fundido, moldeado en arena. Cuenta con un montaje de tipo horquilla y además permite una mayor distancia Inter postal. Resistente a altas temperaturas.
- Refractor de cristal de borosilicato prismático que proporciona alta reflectancia.
- Reflector de lámina de aluminio hidroformada y anodizado a alta brillantez.
- Porta lámpara de tipo mogul de porcelana E39.



OPERA DE ACUERDO A BALASTRO Y FOCO

No CATALOGO	ALTURA	ANCHO	APLICACIÓN EN	COLOR DE LUZ	WATTS
2038	470 mm	420 mm	Vapor de Sodio a.p.	Amarillo dorada	400
2038	470 mm	420 mm	Aditivos metálicos	Blanca brillante	400

INNOVALUX, S.A. DE C.V. ZUAZUA 214 NTE. GUADALUPE, N.L. C.P. 67100

TEL: 83 - 54 - 55 - 33 Y 81 - 34 - 33 - 27 FAX: 83 - 55 - 08 - 39

Mail: innovalux.sa@gmail.com