

INNOVALUX

ILUMINA TU CAMINO

LUMINARIA GALACTICA

Aplicaciones:

Calles, avenidas y ejes viales.

Características:

Cuerpo: aluminio inyectado a presión.

Reflector: tipo armadillo en Lámina de aluminio troquelado en una pieza abriantado y anodizado.

Pintura: alta calidad aplicada electrostáticamente.

Porta lámpara: soquet mogul E39.

Refractor: de vidrio termo templado a prueba de impactos y choques térmicos.

Sistema óptico sellado.

Entrada a base: tubo de 2".



OPERA DE ACUERDO A BALASTRO Y FOCO

No CATALOGO	ALTURA	ANCHO	LARGO	APLICACIÓN EN	COLOR DE LUZ	WATTS
2043	18 cm	36 cm	74 cm	Vapor de sodio a.p.	Amarillo dorada	100 a 150
2043	18 cm	36 cm	74 cm	Aditivos metálicos	Blanca brillante	100 a 175

INNOVALUX, S.A. DE C.V. ZUAZUA 214 NTE. GUADALUPE, N.L. C.P. 67100

TEL: 83 - 54 - 55 - 33 Y 81 - 34 - 33 - 27 FAX: 83 - 55 - 08 - 39

Mail: innovalux.sa@gmail.com